

RADIAL SAT-2



Cod.Art. : 61749

DI BOX

SAT-2? Stereo Audio Attenuator & Monitor
Controller

- Controlli Level e Dim per una coppia di diffusori
attivi

- Attenua i livelli dei segnali potenti per evitare il
clipping

- Passivo, non richiede alimentazione

- Operatività trasparente senza
colorazione

SAT-2 è un dispositivo audio stereo
passivo che fornisce attenuazione e controllo del livello del
segnale ovunque sia necessario, sia che si tratti dell'uscita
di una coppia di preamplificatori microfonic ad alto guadagno, sia
prima dei diffusori del vostro studio come controller monitor
desktop compatto. La costruzione eccellente e i componenti di
qualità garantiscono un funzionamento silenzioso, senza
alcun degrado o colorazione della sorgente.

Per utilizzare SAT-2 come controller per
monitor, è sufficiente collegarlo tra il dispositivo di
riproduzione o l'interfaccia di registrazione e un paio di
diffusori attivi. SAT-2 è ugualmente utile
in uno studio di registrazione o con un semplice impianto di
amplificazione per controllare i livelli di uscita generali. Sono
disponibili per gli ingressi di SAT-2 entrambe le
opzioni XLR e ¼" TRS, che eliminano la necessità di
cavi adattatori. Le uscite XLR si collegano ai diffusori, mentre la
manopola Trim offre un controllo del volume principale di facile

RADIAL SAT-2

accesso. Gli interruttori Mute e Mono permettono di disattivare le uscite o sommare sinistra e destra insieme per controllare i mix per la compatibilità; Mono-fase. Un pratico interruttore Bright con controllo di livello regolabile consente di abbassare temporaneamente il volume di uscita senza perdere l'impostazione sul controllo Trim principale.

Potete utilizzare SAT-2 per attenuare i segnali prima di inviarli alla vostra interfaccia audio, per gestire al meglio i vostri preamplificatori microfonici per la colorazione del segnale senza mandare in clip gli ingressi del convertitore audio digitale. Ci consente di fare lavorare i preamplificatori al meglio senza dover impegnare il pad di ingresso o rischiare il sovraccarico durante la registrazione. Una manopola rotativa a 4 poli di alta qualità; assicura un tracking L-R costante su tutta la gamma del potenziometro, mantenendo completamente il bilanciamento sinistra-destra delle sorgenti stereo.

Compatto ma estremamente resistente, SAT-2 è alloggiato in una custodia in robusto acciaio calibro 14, con un design a libro che protegge i connettori e gli interruttori da eventuali danni oltre alla costruzione I-beam che impedisce lo stress sul circuito stampato. SAT-2 offre un'operatività pulita e trasparente, con una serie di funzioni e applicazioni utili che lo rendono un dispositivo semplice ma potente, da tenere sempre nel vostro kit di strumenti audio.

Prezzo : €122,00 IVA inclusa (€100,00 esclusa IVA)
