

## ESI U86 XT



Cod.Art. : 65619

INTERFACCIA AUDIO USB 8 IN / 6 OUT 24-Bit /  
96kHz

U86 XT è una versatile interfaccia audio USB 2.0 ad alta velocità per Mac e PC, che porta la tecnologia audio USB ad un nuovo livello che offre prestazioni migliori per ottenere risultati migliori.

Queste interfacce offrono un totale di 8 canali di ingresso e 6 canali di uscita tutti disponibili simultaneamente. La soluzione a 24 bit / 96 kHz non solo fornisce connettori bilanciati TRS da 1/4", include anche due preamplificatori microfonici integrati con ingressi XLR sulla parte anteriore dell'unità con alimentazione Phantom +48V selezionabile, 2 ingressi strumento Hi-z per chitarre elettriche, ingressi e uscite digitali coassiali S/PDIF e un amplificatore professionale integrato per cuffie con uscita frontale accanto ad un mixer monitor. Le tastiere esterne, i sintetizzatori ed i moduli sonori possono essere collegati tramite gli ingressi e le uscite MIDI sul retro dell'unità. U86 XT fornisce driver veloci a bassa latenza ad alte prestazioni basati sulla tecnologia EWDM e DirectWIRE di ESI con il supporto per l'ultima tecnologia WDM, ASIO 2.0 e CoreAudio sia per Mac che PC, che consente di utilizzare l'interfaccia con tutte le applicazioni audio standard disponibili per uso professionale. Tutto questo rende l'elegante e flessibile U86 XT un'interfaccia audio che porta l'audio USB per applicazioni professionali ad un nuovo livello. Con il software in dotazione è possibile iniziare ad usarlo e a lavorare subito.

### Caratteristiche

??

- Interfaccia audio USB 2.0 a 24 bit Hi-Speed 8 Input / 6 Output, 24 bit / 96 kHz
- 2 Preamplificatori microfonici professionali con

## ESI U86 XT

- supporto per alimentazione Phantom +48V
- 2 Ingressi strumento Hi-z ad alte prestazioni con connettore da 1/4"
- Ingresso digitale S/PDIF con connettore RCA
- Uscita digitale S/PDIF con connettore RCA
- Supporta fino a 24 bit/96 kHz
- 8 Ingressi di linea con connettori bilanciati TRS da 1/4"
- 6 Uscite di linea con connettori bilanciati da TRS 1/4"
- Uscita cuffie professionale con connettore stereo da 1/4"
- Uscita stereo separata con mixer monitor integrato controllato sul pannello frontale
- ADC con gamma dinamica 107dB (a)
- DAC con gamma dinamica di 112dB (a)
- 16 Canali MIDI I / O con un ingresso MIDI e un'uscita MIDI
- Alimentatore incluso
- Supporta Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 con ASIO 2.0, MME, WDM e DirectSound incluso il supporto DirectWIRE
- Supporta Mac OS X (10.7 e superiore) tramite il driver audio CoreAudio USB
- Include la licenza di Deckadance LE di Stanton
- Include il software Bitwig 8-Track per workstation audio digitale
- Include la licenza di inTone 2 ESI Edition di Audified
- Dimensioni: 310 x 145 x 45 mm

Prezzo : €299,00 IVA inclusa (~~€245,08 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)