

PALMER PPB20S



Cod.Art. : 73966

PATCH BOX PER CONFERENZE 10 CANALI STEREO / 20 CANALI MONO

Una press patch box è uno speciale splitter per segnali audio, sviluppato per le esigenze specifiche di una conferenza stampa. Tramite ingressi separati, è possibile collegare due segnali di linea (uscita mixer). Il primo ingresso di linea è distribuito sulla fila superiore delle uscite, pertanto sui canali dispari, mentre il secondo ingresso di linea è distribuito sui canali pari, pertanto sulla fila inferiore delle uscite. Un amplificatore di qualità con ingresso simmetrico senza messa a terra consente di adattare il livello su un ampio intervallo. Venti prese XLR/m bilanciate a trasformatore con circuito del driver individuale (a coppie) sono disponibili sotto forma di uscite per videocamere o altri registratori audio. Il livello di uscita nominale è pari a +4dBu su un carico di 600 Ohm. Inoltre i canali 19 e 20 sono dotati di prese jack TRS, per un segnale bilanciato o non bilanciato, e di prese Cinch (livello nominale -10dBu). Qualora fossero necessarie più di 20 uscite, è possibile collegare in cascata altri PPB20 tramite una presa posteriore BUS In/Out. Per monitorare il segnale si utilizza una catena a 10 LED (intervallo di visualizzazione da -40dB a +10dB, la visualizzazione 0dB corrisponde a un'uscita +4dBu) e un amplificatore per cuffie regolabile. PPB20S possiede un alimentatore schermato integrato. Un ulteriore ingresso DC consente il funzionamento a batteria o un'alimentazione in caso di avaria.

Caratteristiche

- Splitter Audio 2 Canali con 10 uscite ciascuno
- Viene utilizzato per conferenze stampa, al fine di distribuire 1 microfono per voce a 20 emittenti o dispositivi di

PALMER PPB20S

- registrazione separati galvanicamente
- 2 Ingressi di linea: XLR/f mono-sommabili opzionalmente
- Switch GND Lift
- Uscite: 20x XLR/m (bilanciate da trasformatore con interruttore GND-lift)
- Livello di uscita nominale: da +4dBu a 0db
- Visualizzazione della catena LED
- Livello di uscita massimo: +20dBu
- Impedenza di uscita nominale: 300 Ohm
- 2 TRS bilanciati / sbilanciati
- Livello nominale: -10dBu
- 2 Prese RCA sbilanciate isolate / senza messe a terra
- Livello nominale: -10dBu
- Uscita cuffie
- Alimentazione: +/- 12V CC o 230V CA
- Dimensioni: 19", 3U
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: Verniciata a polvere
- Dimensioni: 480 x 200 x 135mm
- Altezza: 3U
- Peso: 9,09kg

Prezzo : €1.690,00 IVA inclusa (~~€1.385,25 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €1.499,00 IVA inclusa (€1.228,69 esclusa IVA)