

GENELEC 7050C Studio Subwoofer

**GENELEC®**

Cod.Art. : 76376

SUBWOOFER ATTIVO 8" 130W

Come versione più recente e avanzata del sempre popolare modello 7050, 7050C è il partner perfetto per qualsiasi monitor nearfield, in particolare per i modelli 8010, 8020, 8030 e M030 di Genelec. Il 7050C vanta una serie di miglioramenti rispetto ai predecessori A e B, tra cui un sistema di gestione dei bassi integrato bypassabile, una distorsione più bassa, un alimentatore universale switched e un SPL massimo aumentato di 103dB. Il 7050C è ugualmente a proprio agio in sistemi audio stereo o multicanale, poiché la sezione di gestione dei bassi presenta cinque canali di ingresso e uscita con filtri passa-basso / passa-alto da 85Hz, oltre a un ingresso del segnale LFE a 120Hz selezionabile con boost di +10dB - che lo portano strettamente in linea con gli altri subwoofer professionali Genelec. Il 7050C contiene un singolo driver a bassa frequenza schermato magneticamente da 205mm (8"), alloggiato in una custodia a spirale LE Genelec per fornire una risposta LF estesa fino a 24Hz con una distorsione straordinariamente bassa. Il 7050C è inoltre dotato di un set completo di DIP switch sul pannello posteriore per consentire all'utente di regolare la fase del subwoofer e il roll-off a bassa frequenza, attivare il livello LFE +10dB e anche di attivare e controllare la sensibilità della modalità di risparmio energetico con rilevamento intelligente del segnale (ISS), che riduce il consumo energetico dell'unità a soli 0,5W in modalità standby.

Caratteristiche

- SPL: 103dB
- Risposta in frequenza: 24Hz - 85Hz (-6dB) / LFE 24Hz - 120Hz (-6dB)
- Driver: 8"

GENELEC 7050C Studio Subwoofer

- Potenza dell'amplificatore: 130W
- Connessioni: 5.1 ingressi analogici XLR, 5 uscite XLR analogiche
- Dimensioni: H410 x 350 x 319 mm
- Peso: 17,3kg

Prezzo : €989,00 IVA inclusa (€810,66 esclusa IVA)