

PROEL CONF D UnitÀ di Gestione per Sistemi di Conferenza

**PROEL**

Cod.Art. : 8396

UNITÀ CENTRALE SISTEMA CONFERENZE

Il sistema di conferenza si compone di unità principale denominata CONF D, delle unità microfoniche Delegato BMDD e Presidente BMCD (vendute separatamente) caratterizzate da un'elevata sensibilità, un'ampia risposta in frequenza, dotate di altoparlante interno e microfono cardioide elettretico con anello luminoso, per una facile identificazione del microfono abilitato. Il sistema è dotato di cavi precablati che ne rendono l'installazione estremamente semplice e flessibile. L'impianto potrà essere composto da un massimo di 64 basi microfoniche, interconnesse fra loro in cascata su quattro linee di connessioni indipendenti (in ogni caso non superare mai le 30 unità per ogni linea). Il sistema prevede l'utilizzo di più unità di espansione EXCONF D. Ad ogni unità di espansione possono essere collegate al massimo 60 basi suddivise su 6 linee (non superare mai le 30 unità per ogni linea). Utilizzando quattro unità di espansione (EXCONF D) il sistema può controllare fino ad un massimo di 254. Il collegamento in serie delle postazioni si realizza tramite singoli cavi multipolari preintestati, adatti per l'allestimento di sistemi sia mobili che fissi.

Caratteristiche principali

- Alimentazione e controllo diretto di 64 unità microfoniche
- Base presidente con priorità
- Tre modalità operative degli interventi: FREE MODE, LIMIT MODE e FIFO MODE
- Un Ingresso MICRO e uno LINEA per unità esterne
- Uscite TAPE per registrazione e LINEA per amplificazione di

PROEL CONFD UnitÀ di Gestione per Sistemi di Conferenza

sala (bilanciato e sbilanciato)

- Possibilità di Inserimento di un processore audio nella catena

- Controllo livello sensibilità microfoni

- Controllo livello altoparlanti monitor delle unità

NOTA*: Le unità microfoniche Delegato BMDD e Presidente BMCD sono vendute separatamente

Specifiche tecniche

- Ingressi: 1x LINE IN, 1x MIC, 4x UNIT BUS INTERFACE

- Uscite: 1x LINE OUT (balanced), 1x LINE OUT (unbalanced), 1x TAPE OUT

- Risposta in frequenza: 20Hz-19KHz

- Distorsione Armonica Totale (THD): <0,05%

- Rapporto Segnale/Rumore: >75 dB

- Numero max console microfoniche: 64 basi

- Alimentazione: 230VCA 50/60Hz

- Potenza assorbita: 350 VA

- Connettori Ingresso/Uscita: LINE IN 1x RCA, MIC 1x JACK 6,3mm,

UNIT BUS INTERFACE 4x 8P-DIN socket, LINE OUT 1 x XLR (unbalanced),

LINE OUT 1 x RCA (balanced)

- Dimensioni: 482 x H90 x 353 mm (2U Rack standard 19")

- Peso: 11,5 kg

Prezzo : €889,00 IVA inclusa (€728,69 esclusa IVA)