

FBT ProMaxX 112A B-Stock



Cod.Art. : 98862

CASSA ATTIVA BIAMPLIFICATA 12"/1" 900W

Con un cabinet in polipropilene appositamente sviluppato ed una nuova elegante estetica, la nuova serie PromMaxX rappresenta il passo successivo nell'evoluzione del suono classico con un sistema portatile. Dotato di altoparlanti custom FBT e driver a compressione B&C, PromMaxX è una combinazione di qualità e vero stile Made in Italy. Al suo interno un modulo amplificatore appositamente prodotto da FBT con alimentatore switching. Per le basse frequenze, la potenza di 700W RMS è erogata da un amplificatore ad alta efficienza in classe D, che vanta una distorsione armonica totale estremamente bassa. Per le alte frequenze, 200W RMS vengono erogati da una tipologia in Classe H /

AB scelta per garantire la più alta prestazione audio nelle alte frequenze. All'interno anche una potente piattaforma di elaborazione del segnale digitale (DSP) resa agibile per gli utenti di tutti i livelli grazie ad una interfaccia grafica intuitiva. Situato sul pannello posteriore, il display DSP con scelte dal menu editabili tramite una sola manopola con funzionalità push-to-select. Gli utenti possono scegliere tra 6 preset di equalizzazione, ognuno accuratamente progettato dagli ingegneri FBT. Inoltre, sono disponibili altri 2 preset personalizzabili dagli utilizzatori, che comprendono 5 equalizzatori parametrici ognuno: sono disponibili un filtro passa-alto, un selettore mic / line, livello per bassi, medi, le impostazioni di toni acuti e una linea di ritardo compresa tra 0 e 3,5 metri. Infine, gli utenti possono scegliere esclusivamente tra due modalità limiter, max-spl o max-quality, per soddisfare al meglio le loro prestazioni.

Caratteristiche
principali

FBT ProMaxX 112A B-Stock

- Configurazione: 2 Vie, biamplificata
- Amplificatore LF/HF: 700/200W RMS
- Risposta in frequenza: 48Hz - 20KHz -6dB
- Processore DSP con display grafico
- Woofer: 12", bobina 2"
- Tweeter: 1", bobina 1.4"
- SPL cont/peak: 124dB / 131dB
- Dispersione: 90°(H) x 60°(V)
- Impedenza di ingresso: 22kOhm
- Input: XLR con loop, RCA Stereo
- 2x Punti di ancoraggio M10, supporto per stativo da 35mm, staffa per installazione a muro
- Dimensioni: 500 x 745 x 440mm
- Peso: 14,8kg

Prezzo : €799,00 IVA inclusa (~~€654,92 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)