

PALMER Monicon XL



Cod.Art. : 99030

CONTROLLER ATTIVO PER STUDIO MONITOR

Il passaggio tra diverse fonti di segnale e monitor è probabilmente uno dei compiti più comuni in ogni studio. Con un design ergonomico del mixer e due livelli di comando chiaramente strutturati, il Palmer Monicon XL è una centrale di commutazione perfetta e intuitiva per tutte le esigenze. La selezione delle sorgenti audio e degli altoparlanti è comoda e viene effettuata semplicemente premendo un pulsante. Il controller dello studio monitor dispone di tre ingressi stereo analogici, di un ingresso S/PDIF e di uscite per tre coppie di monitor con regolatori del volume indipendenti per la regolazione del livello. E' possibile collegare un monitor mono o un subwoofer tramite un'ulteriore uscita full-range sommata in mono. Una caratteristica esclusiva del Monicon XL è il misuratore di correlazione per visualizzare la differenza di fase tra i canali sinistro e destro di un segnale stereo. Ciò consente di rilevare rapidamente e facilmente gli errori di compatibilità mono nel mix. E' possibile configurare il controller in modo personalizzato per supportare il proprio metodo operativo. Grazie al circuito audio completamente analogico, Monicon XL non presenta alcuna latenza o indebolimento del segnale. Le sue funzioni supplementari, importanti per ogni studio, questo dispositivo lo rendono molto più di un semplice controller per monitor. Due uscite per cuffie con regolatori del volume e selettori per segnale Main e Cue, un controllo master per segnale Cue e un microfono Talkback con volume regolabile, nonché uno switch mute e un tasto dimmer con regolatore del volume, che abbassa rapidamente il livello del monitor di un valore preimpostato.

Caratteristiche

PALMER Monicon XL

- Canali: 3x Uscite bilanciate commutabili, 1 x uscita CUE, 1 x uscita principale
- Input: 3 + SPDIF
- Input: Jack da 6,3mm, jack stereo da 3,5mm, RCA, SPDIF
- Tipo di ingresso: Bilanciato / Sbilanciato (a seconda della connessione)
- Livello max di ingresso: 20dBu
- Impedenza di ingresso: 10000 Ohm (bilanciato), (non bilanciato) 5000 Ohm
- Output: 7x stereo
- Connessioni di uscita: TRS bilanciato (1-3), TRS sbilanciato Cue, Main, cuffie 1 e 2)
- Impedenza di uscita: 600 Ohm
- Risposta in frequenza: 12Hz - 90kHz
- Distorsione armonica totale (THD): 0,002 % (BW 20 - 20Hz)
- Rapporto Segnale/Rumore (SNR): 102dB (a-weighted) @ + 4dBu
- Gamma dinamica (DR AES17): 115 dB
- CMRR: > 55dB
- Attenuazione max: (Attenuatore + Mute) 111 dB, (Attenuatore) 86dB
- Controlli: Attenuation, Audio DIM, Mono, Mute, Parlano, Selezione ingresso, Selezione uscita, Sorgente PFL
- Telaio: Lamiera d'acciaio, Legno
- Superficie: Rivestimento a polvere nero
- Dimensioni: 254 x 84 x 215mm
- Peso: 1,512kg

Prezzo : €360,00 IVA inclusa (~~€295,08 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €255,00 IVA inclusa (€209,02 esclusa IVA)